EDIFISECO

FICHA TÉCNICA

Clip de Fijación Oculta para Wall Panel WPC

TIPO DE PRODUCTO	Clip / grampa de sujeción para paneles de revestimiento interior.
APLICACIÓN PRINCIPAL	Fijación invisible de listones y paneles WPC/PVC a la pared o a una estructura soporte, evitando el uso de adhesivos directos y permitiendo absorber la dilatación térmica del material.
MATERIAL	Chapa de acero (con tratamiento de galvanizado, zincado o acero inoxidable según el fabricante) para garantizar resistencia a la corrosión.
ORIFICIOS DE FIJACIÓN	Posee perforaciones pretaladradas (central y laterales) para atornillar directamente sobre la superficie o bastidor.



DIMENSIONES ESTIMADAS

ALTO
Aprox. 43 mm a 45 mm.

ANCHO
Aprox. 30 mm a 33 mm.

ESPESOR DEL METAL
Aprox. 0,33 mm a 0,45 mm
Espesor de ranura compatible para placas de aprox. 3 mm.

RENDIMIENTO ESTIMADO

3 Generalmente se calcula un promedio de 3 clips por LISTON.

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Terminación estética limpia sin tornillos expuestos en la superficie.
- Montaje y desmontaje rápido.
- Permite la libre dilatación y contracción térmica de los listones plásticos/compuestos sin deformarlos.