FICHA TÉCNICA

Pintura asfáltica base acuosa

PINTURA ASFÁLTICA BASE ACUOSA

La pintura asfáltica es un producto de base asfáltica seleccionada de mediana consistencia, con características físico-química: coloide mineral tixotrópica dispersa en base acuosa que le confieren ultra sensibilidad, con agregados de relleno inorgánico y fillers.



USOS

- Imprimación para la colocación de membranas asfálticas preformadas.
- Ejecución de barrera de vapor horizontal en techados.
- Ejecución de barreras de vapor verticales en paredes exteriores bajo revestimientos o con cámaras de aire y en subsuelos.
- Cobertura plástica impermeabilizante para techos en general. Especialmente indicado para superficies con pendientes o verticales, su aplicación se puede combinar con geotextil. Permite formar una membrana multicapa “in situ” para impermeabilizar techos de cerámicas, carpetas cementícias, fibrocemento, etc.

PROPIEDADES

- Monocomponente, base acuosa.
- Listo para usar.
- Se aplica fácilmente en frío, sin riesgos.
- Forma una película que no re-emulsiona en contacto con agua.
- Impermeable al agua y al vapor
- Gran tensión de adherencia a diferentes sustratos, que permite su aplicación en superficies tanto horizontales como verticales (película estática).
- Se adhiere en superficies húmedas.
- No escurre aún a 100°C y permanece elástico por debajo de 0°C.
- No se agrieta con el frí ni fluye con el calor.
- Forma una película elástica y flexible, que le permite absorber determinados movimientos del techo.
- No es inflamable y no se desliza bajo la acción de la llama directa.
- Posee óptima resistencia al envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Clipperflex
Modelo	Emulsion asfáltica

PESO Y DIMENSIONES

Peso	18 kg

OTROS

Aluminizada	No
Autoadhesiva	No