pintura asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base solvente.

Beneficios

- Gran adherencia.
- Secado ultrarrápido.
- Ideal para tratamiento anticorrosivo.

Presentación

- Balde metálico de:

  1, 4 y 18 litros.

- Tambor de 200 litros.







Usos

Para utilizar sobre hormigón, superficies cementicias, madera, fibrocemento, superficies metálicas, etc.

Tips y seguridad

✓ La aplicación debe realizarse en frío ya que el producto es inflamable. Mantener alejado de llamas o fuentes de calor.

✓ Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.

✓ Cubrir todo el asfalto de exudado expuesto..

Rendimiento

- 0,5 litro/m2 (en 2 manos).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, homogeneidad y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

Composición

Asfalto oxidado y solvente orgánico.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.

- Comprobar que el soporte esté completamente seco.

Modo de empleo

- Aplicar manualmente, a pincel, rodillo o secador..

Características técnicas

Sobre pintura asfáltica base:
Tiempo de secado al tacto: > 60 minutos.
% de sólidos (luego de evaporación): 50 % (+/- 5).

Sobre el residuo sólido:
Punto de ablandamiento: 100°C (± 10).
Punto de penetración: > 25 mm.

Conservación:
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.