QUIMTEX BASE NIVELADORA PARA MICROPISOS (QBN)

Descripción:
Es uno producto basado en cargas minerales con una adecuada curva granulométrica combinados con polímeros acrílicos de última generación, y cemento estructural, todo pre dosificado. Especialmente diseñado para aplicar en superficies irregulares tanto de uso interior como exterior, para nivelar y luego revestir con Quimtex micro piso.

Usos:
Es un producto para reparar pisos, rellenar grietas, fisuras, nivelar azulejos, cerámicos, venecitas, uniones de muros y losas utilizando en este caso de una manta tramada.

Aplicación:
Ver Instrucciones Sistema Quimtex Pisos (SQP)

Recomendaciones:

- Preparar la cantidad que se utilizara pues el material fragua.
- No utilizar en superficies con humedad.
- No utilizar en sótanos o tanques (lugares con posible presión hidráulica).
- Lavar las herramientas y manos con agua y jabón.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior a 85%.
- Una vez mezclado aplicar dentro de las 2hs.

Rendimiento:
2.5 a 3 Kg. /m^2.

Presentación:

- Kit 30 kilos (A=20kg de pasta + B=10kg de polvo).
- Kit 6 kilos (A= 4 kg de pasta + B= 2 kg de polvo).

.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.