QUIMTEX VENECIANO

Descripción:
Es un producto de última tecnología diseñado para cubrir y embellecer paredes otorgando un acabado elegante
Material aplicable en múltiples sustratos, tomando los recaudos para su aplicación.

Preparación de la superficie:
La pared debe estar firme seca y nivelada, libre de polvos grasas u otros residuos.
Se puede aplicar sobre revoque fino, cerámicas, azulejos, placas de roca yeso, fenólicos, fibrofácil, metal, yeso, etc.

Herramientas:
- Llana estucadora
- Espátula

Aplicación:
Preparar la superficie si es porosa aplicando una mano de fijador alta performance diluido 1a1 en volumen con agua dejándolo secar entre 2 y 4hs. Si la superficie esta manchada es recomendable dar una mano de látex Albión del color del veneciano a aplicar para uniformar el sustrato. Esto permitirá fijar cualquier polvillo suelto y además sellar la superficie optimizando aún más el ligante que compone el revestimiento aumentando así su adhesividad.
Aplicar una primera capa en forma generosa de Quimtex veneciano. Colocar con la llana estucadora dejar secar, lijar con hoja grano 400 para eliminar costillas.
Aplicar una segunda capa de Quimtex veneciano en forma fina con llana una espátula en forma aleatoria siguiendo el paso anterior. Dejar secar 24hs.
Para la terminación se recomienda proteger el revestimiento con la aplicación de Silequim S si se desea la terminación quede tal cual, si se desea algo de brillo se termina con cera aplicada con paño correspondiente y luego se pule hasta levantar el brillo deseado o Laca al agua.
Para la colocación sobre azulejos o cerámicos utilizar Quimtex nivelador de sustratos como promotor de adherencia.

Características Técnicas:
1. Permeable al vapor.
2. Flexible; no cuartea ni fisura.
3. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
4. VOC: (25±3)gr/lt

Recomendaciones:
- Leer correctamente todas las indicaciones para la aplicación
- Evitar el contacto del material con las superficies que no se han de recubrir.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por eflorescencias.

Rendimiento:
600 gr x m^2 dependiendo del espesor que se le quiera dar.

Colores:
El Quimtex veneciano viene en 728 colores a elección por el sistema tintométrico CROMAX.

Envases:
. 5.4kg 27kg (base A-B y base C). Blanco 30kg

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.